

## Vtoková mříž v litino-betonovém rámu

C250 - použití max 0,5m do vozovky

# Europa



|                |                      |
|----------------|----------------------|
| Kód            | <b>KMA13</b>         |
| Materiál       | <b>Beton, Litina</b> |
| Hmotnost       | <b>83 kg</b>         |
| Norma          | <b>EN124-2</b>       |
| Balení         | <b>16 ks/pal</b>     |
| Třída zatížení | <b>C250</b>          |

Mříž 500x500mm pro uliční vpusti.

### VÍKO:

- | Pant s možností vyjmutí z rámu
- | Mříž rovná mezi žebry 35 mm
- | Rozebíratelné spojení mříže s rámem
- | Vtokový průřez 1300 cm<sup>2</sup>

### RÁM:

- | Litino-betonový rám s osazením pro lapač
- | PUR tlumicí vložka na rámu odolná vůči olejům a rozmrazovacím prostředkům
- | výška rámu 160 mm

### OSTATNÍ:

- | Osadit na vyrovnávací prstenec 10A.
- | Mezi rámem a vrchním dílem vpusti musí být alespoň 20mm vysoké maltové spojení s pevností min.45MPa

**Warning:** file\_exists(): open\_basedir restriction in effect.

File(/var/www/clients/client1/web105/web/media/product/image/4793.png) is not within the allowed path(s):

(/var/www/clients/client1/web105/web:/var/www/clients/client1/web105/private:/var/www/clients/client1/web105/tmp:/var/www/kasi-dev2.vicko.cz/web:/srv/www/kasi-

dev2.vicko.cz/web:/usr/share/php5:/usr/share/php:/tmp:/usr/share/phpmyadmin:/etc/phpmyadmin:/var/lib/phpmyadmin:/var/www/clients/client1/web98/web/media in **/var/www/clients/client1/web105/web/app/model/product/ProductImageManager.php** on line **272**

**Warning:** file\_exists(): open\_basedir restriction in effect. File(/var/www/clients/client1/web105/web/media/product/technical/4793.png) is not within the allowed path(s): (/var/www/clients/client1/web105/web:/var/www/clients/client1/web105/private:/var/www/clients/client1/web105/tmp:/var/www/kasi-

dev2.vicko.cz/web:/srv/www/kasi-



MAX. ÚHEL  
OTEVŘENÍ



TLUMICÍ VLOŽKA



ODVOD  
DEŠŤOVÝCH VOD