

Šachtový poklop bez odvětrání v roznášecím rámu

E600 - plochy vystavené vysokému zatížení těžkou technikou

Europa 9



Kód	KEG95B
Materiál	Beton, Litina
Hmotnost	336 kg
Balení	5 ks/pal
Třída zatížení	E600

poklop s pantem, KASI PUR vertikální a horizontální tlumící vložka na víku, s pružinovým zajištěním víka v rámu

VÍKO:

- Možnost vlastního motivu / loga
- Hmotnost víka 47kg
- Zajištění víka v rámu vícebodovými pružinami
- Integrovaná tlumící vložka KASI-PUR s vysokou odolností
- Bezpečnostní aretace v 90°, max. otevření 120°

RÁM:

- Výška rámu 200 mm, hmotnost 289kg
- Použití s vyrovnávacími prstenci BAR-V a BAR
- Vhodný do míst s extrémní dopravní zátěží
- Vhodný pro výměny poklopů v místech s lehce poškozeným konusem.
- Tři manipulační závěsy

OSTATNÍ:

- Možnost varianty se zajištěním šroubem
- Poklop je dodáván bez povrchové úpravy - varianty s barvou lze objednat
- vlastní motiv na víko možný

Warning: file_exists(): open_basedir restriction in effect.

File(/var/www/clients/client1/web105/web/media/product/image/3642.png) is not within the allowed path(s):

(/var/www/clients/client1/web105/web:/var/www/clients/client1/web105/private:/var/www/clients/client1/web105/tmp:/var/www/ksi-

dev2.vicko.cz/web:/srv/www/ksi-



**ZÁKAZNICKÁ
ŘEŠENÍ**

TLUMICÍ VLOŽKA

**MAX. ÚHEL
OTEVŘENÍ**

**ZAJIŠTĚNÍ PROTI
ODCIZENÍ**

TUHOÝ DESIGN

dev2.vicko.cz/web:/usr/share/php5:/usr/share/php:/tmp:/usr/share/phpmyadmin:/etc/phpmyadmin:/var/lib/phpmyadmin:/var/www/clients/client1/web98/web/media-